

ZŁĄCZE PRZEJŚCIOWE WIPEX, PN 6 [uszczelniane oringiem będącym w komplecie złącza]

Nr art.	Średnica zewn. rury przepływ. m/m	Gwint zewn. cale
1018328	25	1
1018329	32	1
1018330	40	1.1/4
1018331	50	1.1/4
1018332	63	2
1018333	75	2
1018334	90	3
1018335	110	3

**ZŁĄCZE POŁĄCZENIOWE WIPEX, PN 6**

Nr art.	Średnica zewn. rury przepływ. m/m
1042972	25
1042973	32
1042980	40
1042984	50
1042981	63
1042985	75
1042986	90
1042987	110



Do uszczelnienia połączeń trójkowych, mufowych, kolanowych i kołnierzowych złączy typu WIPEX, za wyjątkiem średnicy o 16 i 20 mm, używamy uszczelki elastomerowej dostarczonej w komplecie.

TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY WIPEX

Nr art.	Średnica - Gwint wewn. m/m	Gwint wewn. cale
1018345	3x25	1
1018346	3x32	1.1/4
1018347	3x50	2
1018348	3x80	3

**KOLANO WIPEX 90°**

Nr art.	Gwint wewn. m/m	Gwint wewn. cale
1018350	25	1
1018351	32	1.1/4
1018352	50	2
1018353	80	3

